

# defaultrouter(4)

## НАЗВАНИЕ

**defaultrouter** - файл конфигурации, задающий стандартный маршрутизатор или маршрутизаторы

## СИНТАКСИС

`/etc/defaultrouter`

## ОПИСАНИЕ

Файл **/etc/defaultrouter** задает стандартные маршрутизаторы, которые будет использовать система.

Этот файл имеет следующий формат:

Файл **/etc/defaultrouter** может содержать имена хостов или IP-адреса одного или нескольких маршрутизаторов через пробел. Если указываются имена хостов, каждое имя должно быть также указано в локальном файле **/etc/hosts**, поскольку при запуске соответствующего сценария службы имен еще не работают.

Строки, начинающиеся символом **#**, считаются комментариями.

Стандартные маршруты, указанные в этом файле, заменяют маршруты, добавленные ядром в процессе бездисковой загрузки. Пустой файл **/etc/defaultrouter** приведет к удалению маршрутов, доавленных ядром на этом этапе.

## ФАЙЛЫ

### **/etc/defaultrouter**

Файл конфигурации, содержащий имена хостов или IP-адреса одного или нескольких стандартных маршрутизаторов.

## ССЫЛКИ

### **hosts(4)**

Последнее изменение: 7 марта 1997 года

Copyleft (no c) - Fuck copyright!, 2003 В. Кравчук. [OpenXS Initiative](#), перевод на русский язык