

groupadd(1M)

НАЗВАНИЕ

groupadd - добавление (создание) определения новой группы в системе

СИНТАКСИС

groupadd [-g идентификатор [-o]] группа

ОПИСАНИЕ

Команда **groupadd** создает новое определение группы в системе путем добавления соответствующей записи в файл **/etc/group**.

Поддерживаются следующие опции:

-g идентификатор	Идентификатор новой группы. Этот идентификатор группы должен быть неотрицательным десятичным целым числом, не превышающим значения MAXUID , определенного в заголовочном файле param.h . По умолчанию выделяется уникальный идентификатор группы в допустимом диапазоне. Идентификаторы групп в диапазоне 0-99 зарезервированы.
-o	Эта опция позволяет задавать дублирующийся (не уникальный) идентификатор группы.
группа	Строка печатных символов, задающая имя новой группы. Она не может содержать двоеточия (:) или переводы строк (\n). Если перед группой стоит символ + или - (например, +student), определение группы будет администрироваться <i>сетевой информационной службой</i> (Network Information Service - NIS). Значения опций -g и -o , если они заданы, будут молча проигнорированы. Вместо этого значение идентификатора группы берется из базы данных NIS. Подробнее см. страницу справочного руководства group(4) .

ФАЙЛЫ

/etc/group

ССЫЛКИ

groupdel(1M), **groupmod(1M)**, [logins\(1M\)](#), [useradd\(1M\)](#), [userdel\(1M\)](#), [usermod\(1M\)](#), **users(1BSD)**, **group(4)**

ДИАГНОСТИКА

Команда **groupadd** завершается с кодом возврата 0 в случае успеха или выдает сообщения об ошибках в следующих случаях:

Неверный синтаксис команды.
Invalid command syntax.

В опции задан неверный аргумент.
An invalid argument was provided to an option.

Идентификатор группы не уникален (когда не использована опция -o).
gid is not unique (when the -o option is not used).

група не унікальна.
group is not unique.

Не удалось изменить файл /etc/group.
Cannot update the /etc/group file.

Copyright 1994 Novell, Inc.
Copyright 2000 [В. Кравчук](#), [OpenXS Initiative](#), перевод на русский язык