

logins(1M)

НАЗВАНИЕ

logins - выдает информацию о пользовательских и системных регистрационных именах

СИНТАКСИС

```
logins [-dmopstuxab] [-g группы] [-l рег_имена]
```

ОПИСАНИЕ

Команда **logins** выдает информацию о пользовательских и системных регистрационных именах. Содержание выдаваемой информации управляет опциями команды и может включать: пользовательское или системное регистрационное имя, идентификатор пользователя, описание учетной записи в **/etc/passwd** (реальное имя пользователя или другая информация), имя основной группы, идентификатор основной группы, имена групп, идентификаторы групп, начальный каталог, начальный командный интерпретатор и четыре параметра устаревания пароля. По умолчанию выдается следующая информация: регистрационное имя, идентификатор пользователя, имя основной группы, идентификатор основной группы и поле описания учетной записи в **/etc/passwd**. Результат сортируется по идентификатору пользователя, в результате чего сначала идут системные регистрационные имена, а затем - пользовательские.

- d** Выбирает регистрационные имена с дублирующимися идентификаторами пользователя.
- m** Показывает все группы, к которым принадлежит пользователь.
- o** Форматирует вывод в виде одной строки полей, разделенных двоеточиями.
- p** Выбирает регистрационные имена без паролей.
- s** Выбирает все системные регистрационные имена.
- t** Сортирует результат по регистрационному имени, а не по идентификатору пользователя.
- u** Выбирает все пользовательские регистрационные имена.
- Выдает расширенную информацию о каждом выбранном пользователе. Эта расширенная информация включает начальный каталог, начальный командный интерпретатор и информацию об устаревании паролей, причем каждый элемент выдается в отдельной строке. Информация о пароле содержит *статус пароля* (**PS** при наличии пароля, **NP** при отсутствии пароля или **LK** для заблокированного регистрационного имени), дату последнего изменения пароля, количество дней, через которое потребуется изменить пароль, минимальное количество дней между изменениями и за сколько дней пользователь начнет получать (при регистрации) предупреждающее сообщение об устаревании пароля.
- Добавляет к результату два поля, связанных с устареванием пароля. Они показывают, сколько дней пароль можно не использовать, перед тем как он автоматически деактивируется, и дату устаревания пароля.
- a** Выдает маску событий аудита для пользователя. Эта опция доступна, только если установлены *утилиты аудита* (Auditing Utilities).
- b** Выбирает всех пользователей, принадлежащих указанной **группе**, сортируя список по идентификатору пользователя. Можно указывать несколько групп в виде списка через запятую.
- g** Выбирает указанное **регистрационное имя**. Можно указывать несколько регистрационных имен в виде списка через запятую.
- l** Выбирает указанное **регистрационное имя**. Можно указывать несколько регистрационных имен в виде списка через запятую.

ПРИМЕЧАНИЯ

Когда совместно используется несколько опций, будут показаны регистрационные имена, удовлетворяющие любому критерию. При совместном использовании опций **-l** и **-g**, информация о пользователе будет выдаваться только один раз, даже если он принадлежит к нескольким из указанных групп.

Copyright 1994 Novell, Inc.

Copyright 2000 [B. Кравчук](#), [OpenXS Initiative](#), перевод на русский язык