

# shareall(1M)

## НАЗВАНИЕ

**shareall**, **unshareall** - предоставляет, делает недоступными несколько ресурсов

## СИНТАКСИС

```
shareall [-F fstype[, fstype ...]] [файл]  
unshareall [-F fstype[, fstype ...]]
```

## ОПИСАНИЕ

Команды **shareall** и **unshareall** управляют предоставлением для общего доступа ресурсов распределенной файловой системы.

### Файлы

**/etc/dfs/dfstab**

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При использовании без аргументов **shareall** предоставляет для общего доступа все ресурсы, указанные в **файле**, содержащем список командных строк для **share**. Если **файл** не указан, используется файл **/etc/dfs/dfstab**.

урсы можно предоставлять определенным файловым системам, путем указания их типов в списке через запятую в качестве аргумента для опции **-F**.

**unshareall** делает недоступными все ресурсы, предоставленные для общего доступа в настоящий момент. Если не указан флаг **-F**, делаются недоступными ресурсы для всех типов файловых систем.

Только привилегированный пользователь может выполнять эти команды.

## ССЫЛКИ

**share(1M)**, **unshare(1M)**

Copyright 1994 Novell, Inc.  
Copyright 2000 В.Кравчук, OpenXS Initiative, перевод на русский язык