

unshare(1M)

НАЗВАНИЕ

unshare - делает локальный ресурс недоступным для монтирования удаленными системами

СИНТАКСИС

```
unshare [-F fstype] [-o специфические_опции] {путь | имя_ресурса}
```

ОПИСАНИЕ

Команда **unshare** делает предоставленный для общего доступа локальный ресурс недоступным для файловой системы типа **fstype**.

Файлы

/etc/dfs/fstypes
/etc/dfs/sharetab

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Если опция **-F fstype** не указана, используется первый из перечисленных в файле **/etc/dfs/fstypes** тип файловой системы.

Специфические_опции, а также семантика **имени_ресурса** зависят от конкретной распределенной файловой системы, связанной с указанным типом файловой системы. Учтите, что если **путь** или **имя_ресурса** не удастся найти среди информации о предоставленных для общего доступа ресурсах, в стандартный поток ошибок будет выдано сообщение об ошибке.

Только привилегированный пользователь может выполнять эту команду.

ССЫЛКИ

[share\(1M\)](#), [sharecall\(1M\)](#), [unshare\(1M_NFS\)](#) для NFS

Copyright 1994 Novell, Inc.
Copyright 2000 В. Кравчук, [OpenXS Initiative](#), перевод на русский язык